

Zmieniony załącznik nr 4

.....  
miejsowość, data

.....  
Pełna nazwa i adres Wykonawcy

Specyfikacja Techniczna

Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy		
L.p.	Minimalne wymagania techniczne jakie powinien spełniać fabrycznie nowy ciągnik rolniczy	Opis parametrów oferowanego fabrycznie nowego ciągnika rolniczego <i>(proszę uzupełnić)</i>
1	2	3
1	<u>Silnik:</u> wysokoprężny turboładowany spełniający normy emisyjności spalin minimum TIER VIA	
2	<u>Pojemność zbiornika paliwa:</u> minimum 100 litrów	
3	<u>Pojemność skokowa silnika:</u> <b>minimum 3350 cm<sup>3</sup></b>	
4	<u>Moc silnika:</u> min 96 KM wg. normy ECE R 120 ( ISO 14396)	
5	<u>System chłodzenia silnika:</u> cieczą	
6	<u>Skrzynia biegów:</u> synchronizowana, mechaniczna z przekładnią nawrotową liczba biegów min. 12 do przodu i 12 do tyłu. Prędkość transportowa min. 40 km/h, rewers hydrauliczny.	

7	<u>Napęd:</u> na wszystkie koła (na dwie osie) 4x4. Napęd kół przednich załączany elektrohydraulicznie.	
8	<u>Blokada mechanizmu różnicowego:</u> elektrohydrauliczna	
9	<u>Hydraulika zewnętrzna:</u> 2 szt. rozdzielaczy hydrauliki zewnętrznej: min 4 gniazda hydrauliki zewnętrznej EURO	
10	<u>Obroty wału odbioru mocy tylnego:</u> WOM 540/750 lub 540/540E obrotów/min	
11	<u>Zakres wydajności znamionowej pompy układu hydraulicznego:</u> 50-65 litrów/min.	
12	<u>Trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ) przedni:</u> przedni TUZ – 2 wyjścia hydrauliki zewnętrznej z przodu ciągnika EURO	
13	<u>Udźwig podnośnika (tylny tuz):</u> minimum 4500 kg	
14	<u>Opony – fabrycznie nowe:</u> minimum przód: 380/70 R24 minimum tył: 480/70 R34	
15	<u>Obciążniki kół tylnych i przednich:</u> obciążnik przedni montowany na TUZ min 300 kg obciążniki kół tylnych o masie min 300 kg.	
16	<u>Układ hamulcowy:</u> hamulce pneumatyczne do przyczep 1 i 2 obwodowe	
17	<u>Sprzęgło:</u> mokre	
18	<u>Masa własna ciągnika:</u> min 3000 kg	

19	<u>Kabina klimatyzowana, ogrzewana z lusterkami zewnętrznymi, ilość miejsc siedzących homologowanych 2:</u> wymagane	
20	<u>Układ kierowniczy - wspomaganie układu kierowniczego:</u> wymagane	
21	<u>Oświetlenie drogowe przednie i tylne, 8 zewnętrznych lamp roboczych, reflektory robocze 4 przednie i 4 tylne, lampa ostrzegawcza „kogut” na dachu kabiny:</u> wymagane	
22	<u>Spryskiwacz szyby przedniej:</u> wymagane	
23	<u>Wycieraczki na przedniej i tylnej szybie:</u> wymagane	
24	<u>Instalacja radiowa i radio:</u> wymagane	
25	<u>Gaśnica, apteczka i trójkąt ostrzegawczy:</u> wymagane	
26	<u>Ciągnik wyposażony w zaczep transportowy i zaczep rolniczy:</u> wymagane	

**UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie 3 wskazał rzeczywiste dane techniczne, jakie posiada oferowany ciągnik.**

.....  
Podpis wykonawcy lub upoważnionego  
przedstawiciela wykonawcy